



Fiche produit Weberep Express

PROARMATURE
AU CŒUR DU BÉTON

WEBEREP EXPRESS



Description produit

Weberep Express est un mortier de réparation de classe R3 conforme à la norme NF EN 1504-3, idéal pour des interventions rapides et durables. Sa formule anti-poussière garantit un travail propre et soigné, tandis que sa couleur gris clair s'intègre harmonieusement aux supports.

Grâce à son excellente accroche, Weberep Express assure une adhérence optimale, même sur les surfaces les plus exigeantes. De plus, sa fonction anticorrosion renforce la protection des structures, prolongeant ainsi leur durée de vie. Le choix parfait pour des réparations rapides et fiables !

Caractéristiques

- **Délai de recouvrement :**
 - Ragraillage mural, mortier ou enduit hydraulique : 24 heures
 - Peinture de façade : 24 heures
 - Autre revêtement organique ou carrelage : 3 jours
- **Température d'application :** entre +5 °C et +35 °C
- **Domaine d'utilisation :**
 - Réparation locale et générale du béton
 - Reprise d'épaufrures et de saignées
 - Scelllements divers : fixations, gonds
 - Création de gorges (cuvelage) et formes
 - Interventions tous milieux : aériens, souterrains, immergés
 - Réparation de bordures en béton



04 72 50 76 98



contact@proarmature.fr



www.proarmature.fr



Fiche produit

Weberep Express



Conditionnement

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier Express	Sac de 25 kg

Performance

Résistances mécaniques:

Temps	Compression	Flexion
24 heures	4 MPa	1,6 MPa
7 jours	30 MPa	6 MPa
28 jours	45 MPa	8 MPa



04 72 50 76 98



contact@proarmature.fr



www.proarmature.fr