



Fiche produit Weberep Façade

PROARMATURE
AU CŒUR DU BÉTON

WEBEREP FAÇADE



Description produit

Le Weberep Façade est un mortier de réparation classe R2 conforme à la norme NF EN 1504-3, idéal pour la rénovation et la remise en état des façades endommagées. Son aspect fin et régulier garantit un rendu esthétique soigné. Facile à mettre en œuvre, il permet une application rapide et assure une finition propre et durable, adaptée aux travaux de restauration et de maintenance des surfaces extérieures. Il est recouvrable par tous revêtement.

Caractéristiques

- **Épaisseur d'application** : de 2 à 50 mm par couche.
- **Recouvrement des armatures** : minimum 10 mm.
- **Temps de prise** : environ 3 heures.
- **Température d'utilisation** : entre +5 °C et +35 °C.
- **Domaine d'utilisation** :
 - Réparation locale et générale du béton
 - Reprise d'épaufrures, saignées et nids de gravier
 - Exécution de joints de prémurs
 - Réalisation de gorges, formes et étanchéité
 - Calfeutrement de fissures passives



04 72 50 76 98



contact@proarmature.fr



www.proarmature.fr



Fiche produit Weberep Façade



Conditionnement

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier Façade	Sac de 25 kg

Performance

Résistances mécaniques:

Temps	Compression	Flexion
7 jours	23 MPa	4,5 MPa
28 jours	25 MPa	5,7 MPa



04 72 50 76 98



contact@proarmature.fr



www.proarmature.fr