



Fiche produit Weberep Rapide

WEBEREP RAPIDE



Description produit

Weberep Rapide est un mortier de réparation classe R4 conforme à la norme NF EN 1504-3, idéal pour toutes les réparations ponctuelles. Grâce à sa fonction anticorrosion certifiée NF EN 1504-7, il assure une protection optimale des armatures.

Sa formule anti-poussière et son excellente accroche garantissent un travail rapide, propre et efficace.

Polyvalent, il combine réparation et passivation en un seul produit, simplifiant ainsi vos interventions tout en assurant une finition soignée.

Caractéristiques

- **Délai de recouvrement :**
 - Par ragréage mural, enduit ou mortier hydraulique : 24 heures
 - Par peinture de façade : 24 heures
 - Par autre revêtement organique ou carrelage : 72 heures
- **Température d'application :** entre +5 °C et +35 °C
- **Domaine d'utilisation :**
 - Utilisable en horizontal, vertical, sous-face, en intérieur et extérieur
 - Réparation ponctuelle des bétons
 - Réparation et rebouchage d'épaufrures, nez de marches, trous, saignées, carottages
 - Scellement courant : pattes de fixation ou gonds
 - Réalisation de gorges de cuvelage, formes...
 - Adapté à tous types d'ouvrages : aériens, souterrains ou immergés





Fiche produit Weberep Rapide

Conditionnement

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier Rapide	Sac de 25 kg

Performance

Résistances mécaniques:

Temps	Compression	Flexion
24 heures	5 MPa	1,7 MPa
7 jours	35 MPa	7,5 MPa
28 jours	50 MPa	9 MPa

