



Fiche produit Weberep Surface

PROARMATURE
AU CŒUR DU BÉTON

WEBEREP SURFACE



Description produit

Le Weberep Surface est une solution polyvalente idéale pour la réparation et la passivation des surfaces bétonnées. Classé R3 selon la norme NF EN 1504-3 et certifié CE selon NF EN 1504-7, il garantit des performances élevées en matière de durabilité et d'adhérence.

Grâce à sa granulométrie fine et à son temps de prise standard, ce mortier est parfaitement adapté aux travaux généralisés et de surfacage, offrant une finition homogène et de qualité. De plus, sa FDES individuelle vérifiée atteste de son impact environnemental maîtrisé.

Caractéristiques

- **Délai de recouvrement :**
 - Ragréage mural, mortier ou enduit hydraulique : 24 heures
 - Peinture de façade : 24 heures
 - Autre revêtement organique ou carrelage : 3 jours
- **Température d'application :** entre +5 °C et +35 °C
- **Domaine d'utilisation :**
 - Bâtiments d'habitation et commerciaux : réparation des bétons sans passivation des armatures
 - Rebouchage des trous, saignées, carottages
 - Reprise et ragréage de cueillies, épaufrures, désaffleurements
 - Réparation de pièces préfabriquées, des nez des marches
 - Restructuration d'ouvrages dégradés
 - Renforcement structurel
 - Adapté à tous types d'ouvrages : aériens, souterrains ou immergés
 - Utilisation en vertical, horizontal et sous-face
 - Passivant pour aciers
 - Calfeutrement de fissures passives



04 72 50 76 98



contact@proarmature.fr



www.proarmature.fr



Fiche produit Weberep Surface



Conditionnement

TYPE	CONDITIONNEMENT
Mortier Surface	Sac de 25 kg

Performance

Résistances mécaniques:

Temps	Compression	Flexion
24 heures	5 MPa	2,5 MPa
7 jours	30 MPa	6 MPa
28 jours	40 MPa	8MPa



04 72 50 76 98



contact@proarmature.fr



www.proarmature.fr